


NPT内螺纹直通



NPT 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)			压力额定值, psig(bar)	
		A	E	H	316SS,钢	黄铜
1/8	-U-NT2F	0.81(20.6)	0.43(8.6)	9/16	6500(447)	3200(220)
1/4	-U-NT4F	1.19(30.2)	0.45(11.4)	3/4	6600(454)	3300(227)
3/8	-U-NT6F	1.31(33.3)	0.59(15.0)	7/8	5300(365)	2600(179)
1/2	-U-NT8F	1.56(39.6)	0.73(18.5)	1 1/16	4900(337)	2400(165)
3/4	-U-NT12F	1.62(41.1)	0.94(23.9)	1 5/16	4600(316)	2300(158)
1	-U-NT16F	2.00(50.8)	1.17(29.7)	1 5/8	4400(303)	2200(151)
1/4至1/8	-U-NT4F-NT2F	1.22(31.0)	0.34(8.6)	3/4	6600(454)	3300(227)
3/8至1/4	-U-NT6F-NT4F	1.38(35.1)	0.45(11.4)	7/8	5300(365)	2600(179)
1/2至1/8	-U-NT8F-NT2F	1.56(39.6)	0.34(8.6)	1 1/16	4900(337)	2400(165)
1/2至1/4	-U-NT8F-NT4F	1.75(44.4)	0.45(11.4)	1 1/16	4900(337)	2400(165)
1/2至3/8	-U-NT8F-NT6F	1.78(45.2)	0.59(15.0)	1 1/16	4900(337)	2400(165)
3/4至1/4	-U-NT12F-NT4F	1.81(46.0)	0.45(11.4)	1 5/16	4600(316)	2300(158)
3/4至1/2	-U-NT12F-NT8F	2.06(52.3)	0.73(18.5)	1 5/16	4600(316)	2300(158)
1至1/2	-U-NT16F-NT8F	2.19(55.6)	0.73(18.5)	1 5/8	4400(303)	2200(151)
1至3/4	-U-NT16F-NT12F	2.25(57.2)	0.94(23.9)	1 5/8	4400(303)	2200(151)