



NPT内螺纹端转ISO锥形外螺纹端



NPT 螺纹规格	ISO 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)				压力额定值, psig (bar)	
			A	B	E	H	316SS, 钢	黄铜
1/8	1/8	-U-NT2F-PT2	1.09(27.7)	0.38(9.6)	0.19(4.8)	9/16	6500(447)	3200(220)
1/4	1/4	-U-NT4F-PT4	1.42(36.1)	0.56(14.2)	0.28(7.1)	3/4	6600(454)	3300(227)
3/8	3/8	-U-NT6F-PT6	1.50(38.1)	0.56(14.2)	0.38(9.6)	7/8	5300(365)	2600(179)
1/2	1/2	-U-NT8F-PT8	1.94(49.3)	0.75(19.1)	0.47(11.9)	1 1/16	4900(337)	2400(165)
3/4	3/4	-U-NT12F-PT12	2.02(51.3)	0.75(19.1)	0.62(15.7)	1 5/16	4600(316)	2300(158)
1	1	-U-NT16F-PT16	2.30(58.4)	0.94(23.9)	0.88(22.4)	1 5/8	4400(303)	2200(151)

NPT内螺纹端转ISO平行外螺纹PPR端

ISO外螺纹根部组合垫(GR垫片)密封



GR垫片见P85

NPT 螺纹规格	ISO 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)					压力额定值, psig (bar)	
			A	B	C	E	H	316SS, 钢	黄铜
1/8	1/8	-U-NT2F-PPR2	0.99(25.1)	0.28(7.1)	0.54(13.7)	0.16(4.1)	9/16	6500(447)	3200(220)
1/4	1/4	-U-NT4F-PPR4	1.32(33.5)	0.44(11.2)	0.71(18.0)	0.23(5.8)	3/4	6600(454)	3300(227)
3/8	3/8	-U-NT6F-PPR6	1.41(35.8)	0.44(11.2)	0.85(21.6)	0.31(7.9)	7/8	5300(365)	2600(179)
1/2	1/2	-U-NT8F-PPR8	1.74(44.2)	0.56(14.2)	1.02(25.9)	0.47(11.9)	1 1/16	4900(337)	2400(165)
3/4	3/4	-U-NT12F-PPR12	1.89(48.0)	0.62(15.7)	1.26(32.0)	0.62(15.7)	1 5/16	4600(316)	2300(158)
1	1	-U-NT16F-PPR16	2.10(53.3)	0.72(18.3)	1.53(38.9)	0.78(19.8)	1 5/8	4400(303)	2200(151)

①压力额定值适用于NPT端接, 适用于ISO外螺纹端接的压力额定值根据所选择的垫圈来确定, 更多有关压力温度额定值的信息请您授权的英斯蒙特代表联系。